




MB-G450



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НОЖЕЙ
- НАБОР КОЖУХОВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ
- КОМПЛЕКТ ЗУБЧАТЫХ БОКОВЫХ ПЛАСТИН
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ОПРОКИДЫВАНИЯ С РЕЗИНОВЫМИ ПРОФИЛЯМИ
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ С ДВУМЯ ШЛАНГАМИ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	 $\geq 3 \leq 6$ т
ВЕС	288 кг / 0,288 т
ОБЪЕМ (ЗАКРЫТЫЕ ЧЕЛЮСТИ)	0,10 м ³ / 100 л
ВРАЩЕНИЕ ГРАДУСЫ	360°
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ВРАЩЕНИЕ)	> 150 бар
РАСХОД МАСЛА (ВРАЩЕНИЕ)	10 л/мин.
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	0 - 250 бар
РАСХОД МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	40 л/мин.
РАЗМЕР А	1300 мм
РАЗМЕР В	475 мм
РАЗМЕР С	865 мм
РАЗМЕР D	425 мм
РАЗМЕР E	770 мм
РАЗМЕР F	960 мм
РАЗМЕР G	520 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



СНОС



ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ



ТУННЕЛИ И ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА



ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ



ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ



БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕННЫХ ЗОН И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ



СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕСНЫХ РАЙОНОВ